



# ONDERHOUD VAN ALUMINIUM SCHRIJNWERK

## Waarom is dit belangrijk?

Het gelakte oppervlak van aluminium schrijnwerk heeft heel wat te verduren. Het wordt immers continu blootgesteld aan luchtvervuiling zoals stof/zand en zure regen (Vluchtige Organische Stoffen), naast UV- en infrarode straling van de zon. De laag wordt mat en/of 'verkrijt'. Er vormt zich een dof, wit poederlaagje, dat zich steeds dieper in de lak verankert en het aluminium op langere termijn onherstelbaar kan beschadigen.

Om deze schade te voorkomen, is het belangrijk dat je de profielen regelmatig goed onderhoudt.

## Welke producten moet je gebruiken voor het onderhoud?

### OM DE LUCHTVERVUILING TE VERWIJDEREN: PERIODIEK ONDERHOUD

Door de profielen regelmatig te reinigen, vermijd je dat de luchtvervuiling zich op het gelakte oppervlak vastzet en inbrandt. Het best ga je de vervuiling te lijf met VB-CLEANER. De bijzonder kwaliteitsvolle ingrediënten van dit product zorgen voor een goede reiniging van de laklaag.

Tegelijk breng je met de oplossing een glanzende bescherm laag aan, die veel en water afstoot. VB-CLEANER bevat immers natuurlijke carnaubawax. Zo blijft je raam, deur of veranda nadien langer schoon.

### TEGEN UV/IR-VERKLEURING: JAARLIJKS ONDERHOUD

Zo, de luchtvervuiling heb je verwijderd. Maar hoe versterk je het oppervlak nu tegen UV- en infrarode straling van de zon? Dat is een ander verhaal. Hiervoor zet je het best een UV/IR-blokker in: VB-RENEWER. Deze beschermt tegen de UV/IR-verkleuring en -veroudering, en geeft je raam, deur of veranda bovendien een diepe glans.

## WERKWIJZE

### VB-Cleaner

#### PERIODIEK ONDERHOUD

- Spuit de profielen af met zuiver water (met de tuinslang).
- Voeg 60 à 80 ml VB-CLEANER toe aan 10L water.
- Zeep het oppervlak grondig in, steeds van onderen naar boven.
- Laat even inwerken.
- Spoel goed na met zuiver water (met de tuinslang).
- Zeem na met een zeemleer of met een microvezeldoek.



### VB-Renewer

#### JAARLIJKS ONDERHOUD

- Reinig eerst de profielen met VB-CLEANER (volgens de stappen van het periodieke onderhoud).
- Breng VB-RENEWER aan op een zachte microvezeldoek.
- Wrijf het oppervlak gelijkmatig met het product in en laat het enkele minuten intrekken.
- Wrijf licht na met een zachte microvezeldoek.



#### CRUCIALE TIP:

**VOER WERKZAAMHEDEN NOOIT IN HET VOLLE ZONLICHT UIT. BIJ CORRECTE REINIGING VOLGENS BOVENSTAAND STAPPENPLAN LEVEREN DEZE PRODUCTEN EEN OPTIMAAL RESULTAAT.**





[www.vanbeveren.com](http://www.vanbeveren.com)

Chaussée de Soignies 87, 7830 Hoves  
info@vanbeveren.com | +32 (0)2 395 57 01

